



บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

15. ROD ENDS AND SPHERICAL BEARING > 15.3 PHSB-FEMALE ROD ENDS



Product Name	Principal Dimensions										
	d	D	B	B1	d1	L	L1	L2	W	S-THREAD	
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
PHSB2/PHSB2 L	1/8	3.175	11.91	4.75	6.35	4.75	26.57	20.62	9.53	6.35	0.1380-32UNC
PHSB2.5/PHSB2.5 L	5/32	3.967	14.27	5.56	7.14	6.32	29.36	22.23	9.53	7.14	0.1640-32UNC
PHSB3/PHSB3 L	0.1900	4.826	15.88	6.35	7.92	7.77	34.93	26.97	14.27	7.92	0.1900-32UNF
PHSB4/PHSB4 L	1/4	6.35	19.05	7.14	9.53	9.02	42.85	33.32	19.05	9.53	0.2500-28UNF
PHSB5/PHSB5 L	5/16	7.938	22.23	8.74	11.1	11.35	46.02	34.93	19.05	11.1	0.3125-24UNF
PHSB6/PHSB6 L	3/8	9.525	25.4	10.31	12.7	13.13	53.98	41.28	23.8	14.27	0.3750-24UNF
PHSB7/PHSB7 L	7/16	11.112	28.58	11.1	14.27	14.88	60.33	46.02	26.97	15.88	0.4375-20UNF
PHSB8/PHSB8 L	1/2	12.7	33.32	12.7	15.88	17.73	70.64	53.98	30.15	19.05	0.5000-20UNF
PHSB10/PHSB10 L	5/8	15.875	38.1	14.27	19.05	21.31	82.55	63.5	38.1	22.23	0.6250-18UNF
PHSB12/PHSB12 L	3/4	19.05	44.45	17.45	22.23	24.84	95.25	73.03	44.45	25.4	0.7500-16UNF
PHSB16/PHSB16 L	1.	25.4	69.85	25.4	34.925	32.23	139.7	104.78	53.98	38.1	1.2500-12UNF