



บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ้กตา > 17.1 ลูกปืนตุ้กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.2 UKP+H แบบมีสลีฟ



UKP305+H2305

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UKP305+H2305	-	-	300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M14
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	20	mm
h	45	mm
a	175	mm
e	132	mm
b	45	mm
s1	17	mm
s2	20	mm
g	16	mm
w	83	mm
L	35	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf

Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	1.6	kg
--------------	-----	----