



บริษัท ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +662-222-8719 | มือถือ :

แฟกซ์ : +662-222-1551 | อีเมล : info@asahibearing.com

17. ลูกปืนตุ้กตา > 17.1 ลูกปืนตุ้กตาแบบขาตั้ง PILLOW BLOCK > 17.1.2 UKP+H แบบมีสลีฟ



UKP318+H2318

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
UKP318+H2318	-	-	300
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M27
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	80	mm
h	118	mm
a	430	mm
e	330	mm
b	110	mm
s1	33	mm
s2	45	mm
g	50	mm
w	233	mm
L	86	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf
Basic Static Load Rating	C <sub>0</sub>	- kgf
	Radial	- kgf
	Axial	- kgf

Fatigue Load Limit	P <sub>u</sub>	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

## Mass

Mass Bearing	21.1	kg
--------------	------	----